




0,50m

3,90–4,00m

0,50m



JEZDNIA



Projektowana konstrukcja nawierzchni:

- 4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-EN-13108-1
- 4cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-EN-13108-1 – uzupełnienie nawierzchni

KaeM Inwest S.C. Małgorzata Pabich
97 - 300 Piotrków Tryb. ul. Stolarska 16

tel. kom. 603 66 66 28
krzysztof.pabich@poczta.onet.pl

TEMAT : REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 3923E
SEKURSKO-KRZEMIENIEWICE W MIEJSCOWOŚCI KRZEMIENIEWICE

INWESTOR: Gmina Gorzkowice , ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Gorzkowice, ul. Kościelna, nr ewid. dz. 24, gm. Gorzkowice

PROJEKTANT KONSTRUKCJA: mgr inż. Krzysztof Pabich upr. nr LOD/0114/PW/OIK/03 Podpis

ASISTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Tomasz Różyczki Podpis

TYTUŁ RYS.: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Do tu: Lipiec 2016 r. Skala: 1:25 Nr rys: 2