

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na
świetlicę wiejską – roboty w zakresie sufitu podwieszanego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 3

1.4.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 44 6818006

1.4.8.) Numer faksu: 446818006

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzkowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00227859/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-11 13:19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00222260/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania sufitu podwieszanego wraz z izolacją z folii i wełny mineralnej, podbitką zewnętrzną i schodami strychowymi.

Uwaga: Sufity podwieszane z płyt GKF naruszcie podwieszanym do konstrukcji drewnianej z metalowych kształtowników CD i UD – należy zastosować rozwiązanie systemowe wybranego producenta – systemowo 2xGFK-EI 30, w pomieszczaniach mokrych płyta odpowiednia do takich pomieszczeń.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania sufitu podwieszanego wraz z izolacją z folii i wełny mineralnej i schodami strychowymi.

Uwaga: Sufity podwieszane z płyt GKF naruszcie podwieszanym do konstrukcji drewnianej z metalowych kształtowników CD i UD – należy zastosować rozwiązanie systemowe wybranego producenta – systemowo 2xGFK-EI 30, w pomieszczaniach mokrych płyta odpowiednia do takich pomieszczeń.